

צינורות לסילוק שפכים ביתיים בתוך הבניין - ת"י 4476

תכונות המוצרים

- עמידים בחום בטווח רחב של טמפרטורות שירות.
- עמידות מלאה בפני קורוזיה.
- עמידות גבוהה בפני כימקלים.
- אינו מעביר ריחות.
- בעל הגנת UV.
- ניתן להתקנה חיצונית על קירות ותקרות הבנין.
- מערכת איכותית הנבנית באמצעות ריתוכי פנים או אביזרי אלקטרו פיוזן.
- ניתן למיחזור מלא ועומד בתקני הגנת הסביבה המחמירים ביותר.
- התקנה קלה ומהירה.
- חיסכון כספי משמעותי באמצעות עלות נמוכה והתקנה מהירה.
- אחריות מערכת הניתנת ע"י בניאס-במביפלסט.
- תמיכה טכנית באתר הלקוח בתאום של 24 שעות.

נתונים טכניים:

חומר גלם: HDPE.

צבע חיצוני: שחור.

קטרים: 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 160, 200, 225, 250.

הדפסה: לפי התקן ולפי מפרטי לקוחות.

אריזה: מוטות של 5 מטר.

סדרה: S12.5 S.16

מחברים: ריתוך פנים אלקטרו-פיוזן

יישומים אופייניים: סילוק שפכים ביתיים חמים וקרים בתוך הבניין.

צנרת להולכת שפכים ביתיים

מק"ט 500



קוטר	מק"ט	מחיר
32	500320000	3.36
40	500400000	3.85
50	500500000	4.95
63	500630000	6.49
75	500750000	7.59
90	500900000	10.56
110	501100000	14.50
125	501250000	20.57
160	501600000	31.00
200	502000000	42.02
250	502500000	70.56
315	503150000	130.90