



תקן 4476		צינור לסילוק שפכים		פרמטר לבדיקה	מס'
TYPE	Standard	Unit		חומר גלם HDPE	
Density	ISO1183	0.955 – 0.945			
MFR(190 / 5 kg)	ISO1133	0.2 – 1.1			
Modulus of elasticity	ISO527	700			
Vicat softening temp.	ISO306	118			
תכונות המוצרים					
<ul style="list-style-type: none"> • עמידים בחום בטווח רחב של טמפרטורות שירות. • עמידות מלאה בפני קורוזיה. • עמידות גבוהה בפני כמקלים. • אינו מעביר ריחות. • בעל הגנת UV. • ניתן להתקנה חיצונית על קירות ותקרות הבניין. • מערכת איכותית הנבנית באמצעות ריתוכי פנים או אביזרי אלקטרו פיוזן. • ניתן למחזור מלא ועומד בתקני הגנת הסביבה המחמירים ביותר. • התקנה קלה ומהירה באמצעות אביזרי חברת WAVIN העולמית. • אחריות מערכת הניתנת ע"י בניאס- במביפלסט ונציגי WAVIN. 					
התואם לתקן ISO4476	90.0-90.9 מ"מ		קוטר חיצוני נומינלי		1
התואם לתקן ISO4476	4.1 - 3.5 מ"מ		עובי דופן נומינלי		2
התואם לתקן ISO4476	S12.5		סדרה		3
התואם לתקן ISO4476	≥1.8		אובליות (ovality)		4
בניאס עבור סוכנות WAVIN בישראל שפכים ביתיים חמים פ.א ת"י S12.5 * 3.5 * 90 מנה ושנה			סימון המובל		5
הצינורות יסופקו במוטות באורך 5 מ'			אריזה		6
הנושא:					
מובלים פוליאתילן לסילוק שפכים ביתיים					
מק"ט xxxxxx 500		חומר: HDPE – Polyethylene		שם	תאריך
				אלכס	05/2019
				איליה גורדון	
			איליה גורדון	אישר:	
מסמך זה הינו רכוש בלעדי של חברת בניאס - אין להעתיקו או להראותו לצד שלישי ללא אישור בכתב מהמפעל					